



The Real Quality Of Lubricant

PLUTUS AW

Anti Wear Hydraulic Oil

KETERANGAN PRODUK

Plutus AW merupakan minyak pelumas hidrolik yang terbuat dari bahan berkualitas, memiliki sifat anti-busa dan demulsibilitas yang baik. Terbuat dari bahan dasar jenis paraffinic dan paket aditif yang berkualitas, sehingga menjadikan **Plutus AW** mempunyai sifat tahan oksidasi, tahan karat dan ketahanan korosi yang baik dan stabil pada temperatur tinggi.

KUALITAS :

Plutus AW memenuhi standar yang dipersyaratkan ISO VG dan memenuhi tuntutan OEM untuk peforma terbaik pada system hidrolik, Dension HFO/HF1?HF2, Cincinnati P-68/P-69/P-70, Vickers M-2950-S/I-286, US Steel 127, DIN 51524 Part 2.

APLIKASI :

Plutus AW direkomendasikan untuk semua jenis hidrolik industri berbagai kondisi, system hidrolik otomatis, beberapa jenis roda gigi yang tidak membutuhkan EP, system sirkulasi dan system pneumatic.

KARAKTERISTIK

PLUTUS AW AW Hydraulic Oil	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt	30.8	46	68
100°C, cSt	6.2	8.1	10.6
Viscosity Index	115	115	100
Flash Point, °C (PMCC)	218	220	224
Pour Point, °C	-13	-15	-15

These characteristics are typical of current production.whilst future production will conform to Dupersol's specification, variations in these characteristics may occur.

KEMASAN

Pail isi 20 liter dan Drum isi 200 liter

**PRODUCT
DATA
SHEET**