



The Real Quality Of Lubricant

PLUTUS HSO

Shyntetic Hydraulic Oil

KETERANGAN PRODUK

Plutus HSO merupakan minyak pelumas hidrolik dengan base oil Synthetic (PAO) yang berkualitas tinggi menggunakan teknologi ashless sulfur-phosphorus, memiliki sifat anti-busa dan demulsibilitas yang baik. Terbuat dari bahan dasar jenis PAO (Polyalfaolefin) dan paket aditif yang berkualitas, sehingga menjadikan **Plutus HSO** mempunyai sifat tahan oksidasi, tahan karat dan ketahanan korosi yang baik dan stabil pada temperatur tinggi, serta pemakaian yang lebih lama dibandingkan dengan base oil mineral.

KUALITAS :

Plutus HSO memenuhi standar yang dipersyaratkan ISO VG,DIN 51524 PART 2,CETOP RP 47H dan AMERICAN VICKERS 1.286.S Specifikasi untuk anti aus minyak hidrolik dan diklasifikasikan sebagai tipe ISO HV serta memenuhi tuntutan OEM untuk peforma terbaik pada system hidrolik.

APLIKASI :

Plutus HSO direkomendasikan untuk semua jenis hidrolik industri berbagai kondisi, system hidrolik otomatis, beberapa jenis roda gigi yang tidak membutuhkan EP, system sirkulasi dan system pneumatic serta peralatan lainnya seperti Sperry-Vickers 1-286-S dan M-2950-S,Sigma-Rexroth Gear Pumps,Rexnord-Racine vane Pumps.

**PRODUCT
DATA
SHEET**



The Real Quality Of Lubricant



PRODUCT DATA SHEET

KARAKTERISTIK :

PLUTUS HSO Hydraulic Oil	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt 100°C, cSt	32 5.4	46 6.9	68 10
Viscosity Index	134	136	140
Flash Point, °C (PMCC)	255	258	260
Pour Point, °C	-30	-30	-28

KEMASAN

Pail isi 20 liter dan Drum isi 200 liter